


CAMINHÃO VOLKSWAGEN MODELO 24.250**DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO****Veículo de Fabricação Volkswagen modelo: 24.250, ano de fabricação 2000.**

Cavalo Mecânico Traçado com quinta roda equipado com Guindauto de Fabricação HIAB modelo 300 – 5. Com capacidade de carga para 12TON / Métricas, Dispõe de Cinco lanças hidráulicas e mais três manuais que, totalmente estendias na posição horizontal, atinge a 23 metros com uma carga de 380Kg, possibilitando a elevação desta na posição vertical a 25 metros.

Este equipamento dispõe ainda de um guincho de cabo com capacidade para 1.7TON / Métricas com linha simples e 3.4TON / Métricas quando utilizado com linha dupla.

GRAFICO DE CARGA

HIAB 300-5



⁽¹⁾ Gancho especial en fijación interior.
Com gancho especial de fixação interior.
Crochet spécial placé sur attache supplémentaire.
Speciale haak aan de binnenste haakbevestiging bevestigd.
Special hook in inner hook attachment.

⁽²⁾ Gancho estándar en extensión 2.
Gancho standard de carga na extensão 2.
Crochet standard placé sur 2^{ème} extension.
Standaard haak aan uitschuifarm 2.
Standard hook on extension 2.

DIAGRAMA DE ALCANCE DIAGRAMA DE ALCANCE DIAGRAMME DE PORTEE WERKBEREIK RANGE DIAGRAM

— Diagrama de alcance para las extensiones telescópicas.
Diagrama de alcance para extensões hidráulicas.
Diagramme de portée pour rallonges télescopiques hydrauliques.
Hydraulisch bereik, standaard.
Range diagram for hydraulic telescoping extensions.

- - - Diagrama de alcance con extensiones manuales.
Diagrama de alcance com extensões manuais.
Diagramme de portée avec rallonges manuelles.
Werkbereik met mechanische giekverlengingen.
Range diagram with manual extensions.

DIAGRAMA DE CARGAS DIAGRAMA DE CARGA DIAGRAMME DE CHARGE LASTDIAGRAM LOAD DIAGRAM

A la izquierda de la curva se indica la carga que puede ser manejada con cualquiera de las funciones de la grúa siempre y cuando que la posición del sistema de brazos sea óptima desde el punto de vista de fuerza.

A esquerda da curva, se indica a carga que pode ser manobrada em qualquer das funções da grua, sempre e quando a posição de braços seja ótima do ponto de vista de força.

A gauche de la courbe, la charge indiquée peut être manœuvrée avec n'importe quelle fonction de grue, à condition que la position des flèches soit optimisée.

De aangegeven belasting kan binnen het werkbereik met elke functie van de kraan worden geleverd, indien elk van de giekdelen het max. giekmoment levert.

To the left of the curve the indicated loads can be handled with any loader function provided that the positions of the booms are optimized from a force point of view.

